

CRIS



CRISTALIZADOR ANTIDESLIZANTE PARA EL TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS DE MÁRMOL O TERRAZO

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Elimina la porosidad de los pavimentos de naturaleza calcárea
- Efecto brillante



Cristalizador para pavimentos de origen calcáreo. Elimina las microporosidades reduciendo la penetración de la suciedad. Óptimo efecto brillante. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante.

❓ MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, con el pavimento perfectamente seco, pulverizar pequeñas cantidades de producto (8-10 ml/m²) directamente sobre el pavimento y pasar la máquina rotativa a baja velocidad (150/170 rpm peso mínimo 45 kg) provista de disco de lana de acero (grado 00) hasta que esté completamente seco y brillante (8-10 min/m²). Si es necesario repetir la operación. Al final del tratamiento barrer con una gasa húmeda desechable.



📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

 **DATOS TÉCNICOS****ESTADO:** Líquido opaco**COLOR:** Rosa**PERFUME/OLOR:** Floral**COV:** 5,10%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
1,5 ± 0,5	30 ± 2	1.14			

 **ADVERTENCIAS**

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. Contiene HEXAFLUOROSILICATO DE MAGNESIO. No ingerir.



ATENCIÓN



PELIGRO

 **NOTAS**

Cristalizador para pavimentos. No usar CRIS con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

 **PRESENTACIÓN**

Código	Formato	Cantidad	Pallet
5427	Kg 5	4	9x4=36