

# S.F. 210



## DESENGRASANTE PARA HORNOS, HORNILLOS Y PLACAS DE COCCIÓN

- Elimina la grasa carbonizada
- Producto viscoso para garantizar una mayor adherencia sobre las superficies verticales
- Apto para uso HACCP

Detergente alcalino específico para la eliminación de grasa carbonizada de hornos, parillas, placas de cocción y asadores. Apto para usarse en ambientes alimentarios (HACCP).

### ❓ MODO DE USO

Poner a temperatura la superficie que se desea limpiar. Apagar y en un segundo momento nebulizar el producto de modo uniforme. Dejar actuar durante unos pocos minutos, frotar con abrasivo y aclarar con una bayeta y agua. Antes de volver a utilizar la placa o el horno, calentar para que se evaporen los posibles restos del producto. Formato de 500 ml: antes de usar, desenroscar el tapón e introducir el pulverizador específico.



### 📏 DILUCIÓN

Listo para usar.

### 🔍 DATOS TÉCNICOS

**ESTADO:** Líquido claro/lig. opalescente

**COLOR:** Incoloro

**PERFUME/OLOR:** Técnico

**COV:** 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

**ADVERTENCIAS**

Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Contiene HIDRÓXIDO DE POTASIO, COCOAMIDOPROPIL BETAINEA. No ingerir.



ATENCIÓN



PELIGRO

**NOTAS**

Producto para limpieza de la industria alimentaria. No utilizar en superficies de aluminio, esmaltadas u otras superficies no resistentes a productos corrosivos.

Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

**PRESENTACIÓN**

Código	Formato	Cantidad	Pallet
4255	Kg 5	4	9x4=36
5567	ml 500	12	12x4=48