

# METEOR MATT



## EMULSIÓN ACRÍLICA SATINADA ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA Y BAJO

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Efecto mate
- Reduce la frecuencia y los costes de mantenimiento



Emulsión formulada con una mezcla exclusiva de polímeros y ceras para un especial efecto mate. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante.

### ❓ MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS. Mantenimiento aconsejado: AZZURRO UL para mantenimiento en húmedo; RAPID UHS UL para método spray.



### 📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

### 🔍 DATOS TÉCNICOS

**ESTADO:** Líquido opaco

**COLOR:** Blanco crema

**PERFUME/OLOR:** Floral

**COV:** 0,10%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8,5 ± 0,5		1,023			15 ± 1

## METEOR MATT

### ⚠ ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

### 📄 NOTAS

Cera protectora para pisos. No aplicar Meteor Matt con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguante del tratamiento. Antes de aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

### 📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
4020	Kg 5	4	9x4=36